



MADAMÉ CURIESTRAAT 1, 2171 TW
SASSENHEIM, NETHERLANDS
INFO@MB-DUSTCONTROL.COM
WWW.SPRAYCANNON.COM
T. 0031(0)252-794010

SPRAYCANNON 50

WWW.SPRAYCANNON.COM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gebruik	Buiten
Afstand (m)	30-50 (windstil)
Oppervlak (m ²)	7.000
Aantal Nozzles	26
Water verbruik (l/u)	500-3.500
Ventilator (kW)	5,5
Pomp (kW)	2,2/4/5,5
Werkdruk (Bar)	20-25
Verticale hoek (°)	-15 tot 60
Zwenk hoek (°)	0-320
Elektriciteit	400V
Stekker	32A
Toevoer Connectie	2"
Toevoer druk (Bar)	1-9
Afmetingen LxBxH (mm.)	1850x1400x2050
Gewicht (kg.)	500



BESCHIKBARE OPTIES

- ✓ Elektrische horizontale zwenk/rotatiegroep
- ✓ Elektrische verticale hoekverstelling
- ✓ Regelbare Ventilatorsnelheid
- ✓ Regelbaar waterverbruik
- ✓ Afstandsbediening
- ✓ Bacteriedodende UV-installatie
- ✓ Wielen set
- ✓ Met generator samengebouwd op stalen frame (skid)
- ✓ Als Self Supporting met watertank en generator

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SLOOP - RECYCLING - OP/OVERSLAG VAN BULKGOEDEREN -
BODEMSANERING - ASBESTSANERING - PRODUKTKOELING -
BRANDBESTRIJDING - VERKOELING VAN MENSEN

WE BEAT ODOUR AND DUST!