



MADAME CURIESTRAAT 1, 2171 TW
SASSENHEIM, NIEDERLANDE
INFO@MB-DUSTCONTROL.COM
WWW.SPRAYCANNON.COM
T. 0031(0)252-794010

SPRAYCANNON 35

WWW.SPRAYCANNON.COM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gebrauch	Außen
Reichweite (m)	20-35 (bei Windstille)
Fläche (m ²)	3400
Anzahl der Düsen	16
Wasserverbrauch (l/St.)	1-1000
Ventilator (kW)	2,2
Pumpe (kW)	1,5
Arbeitsdruck (bar)	40
Vertikaler Winkel (°)	-15 bis 60
Schwenkwinkel (°)	0-320
Stromversorgung	110/230V
Stromanschluss	16A
Versorgungsanschluss	1"
Versorgungsdruck (bar)	1-9
Abmessungen LxBxH (mm)	1300x900x1300
Gewicht (kg)	230

ANWENDUNGSGEBIETE

ABBRUCH - BETONWERKE - RECYCLINGGELÄNDE UND -ANLAGEN -
UMWELTANLAGEN; BODENSANIERUNG - STAHL/SCHLACKEN-
VERARBEITUNGSFLÄCHEN UND -ANLAGEN - HOLZ/ALUMINIUM-
VERARBEITUNGSANLAGEN - BRANDSCHUTZ AN FEUERUNGSANLAGEN
- DIE SPRAYCANNONS WERDEN AUCH ZUM ABKÜHLEN VON
SCHÜTTGUT, MASCHINEN UND PERSONEN EINGESETZT.



LIEFERBARE OPTIONEN

- ✓ Elektrische Pendelbewegung
- ✓ Elektrische Hubbewegung
- ✓ Ventilatorgeschwindigkeitsregelung
- ✓ Wassermengenregelung
- ✓ Fernbedienung
- ✓ UV-Anlage
- ✓ Rädersatz
- ✓ Auf Rahmen montiert, einschließlich Generator
- ✓ Autonom mit Wassertankwagen und Generator

WE BEAT ODOUR AND DUST!