



MADAME CURIESTRAAT 1, 2171 TW
SASSENHEIM, NETHERLANDS
INFO@MB-DUSTCONTROL.COM
WWW.SPRAYCANNON.COM
T. 0031(0)252-794010

SPRAYCANNON 35

WWW.SPRAYCANNON.COM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gebruik	Binnen/Buiten
Afstand (m)	20-35 (windstil)
Oppervlak (m ²)	3400
Aantal Nozzles	16
Water verbruik (l/u)	1-1000
Ventilator (kW)	2,2
Pomp (kW)	1,5
Werkdruk (Bar)	40
Verticale hoek (°)	-15 tot 60
Zwenk hoek (°)	0-320
Elektriciteit	230V
Stekker	16A
Toevoer Connectie	1"
Toevoer druk (Bar)	1-9
Afmetingen LxBxH (mm.)	1300x900x1300
Gewicht (kg.)	230



BESCHIKBARE OPTIES

- ✓ Elektrische horizontale zwenk/rotatiegroep
- ✓ Elektrische verticale hoekverstelling
- ✓ Regelbare Ventilatorsnelheid
- ✓ Regelbaar waterverbruik
- ✓ Afstandsbediening
- ✓ Bacteriedodende UV-installatie
- ✓ Wielen set
- ✓ Met generator samengebouwd op stalen frame (skid)
- ✓ Als Self Supporting met watertank en generator

TOEPASSINGGEBIEDEN

SLOOP - RECYCLING - OP/OVERSLAG VAN BULKGOEDEREN -
BODEMSANERING - ASBESTSANERING - PRODUKTKOELING -
BRANDBESTRIJDING - VERKOELING VAN MENSEN

WE BEAT ODOUR AND DUST!