



MADAMÉ CURIESTRAAT 1, 2171 TW
SASSENHEIM, NIEDERLANDE
INFO@MB-DUSTCONTROL.COM
WWW.SPRAYCANNON.COM
T. 0031(0)252-794010

SPRAYCANNON 50

WWW.SPRAYCANNON.COM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Gebrauch | Außen |
| Reichweite (m) | 30-50 (bei Windstille) |
| Fläche (m ²) | 7.000 |
| Anzahl der Düsen | 26 |
| Wasserverbrauch (l/St.) | 500-3.500 |
| Ventilator (kW) | 5,5 |
| Pumpe (kW) | 2,2/4/5,5 |
| Arbeitsdruck (bar) | 20-25 |
| Vertikaler Winkel (°) | -15 bis 60 |
| Schwenkwinkel (°) | 0-320 |
| Stromversorgung | 400V |
| Stromanschluss | 32A |
| Versorgungsanschluss | 2" |
| Versorgungsdruck (bar) | 1-9 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 1850x1400x2050 |
| Gewicht (kg) | 500 |

ANWENDUNGSGEBIETE

ABBRUCH - BETONWERKE - RECYCLINGGELÄNDE UND -ANLAGEN -
UMWELTANLAGEN; BODENSANIERUNG - STAHL/SCHLACKEN-
VERARBEITUNGSFLÄCHEN UND -ANLAGEN - HOLZ/ALUMINIUM-
VERARBEITUNGSANLAGEN - BRANDSCHUTZ AN FEUERUNGSANLAGEN
- DIE SPRAYCANNONS WERDEN AUCH ZUM ABKÜHLEN VON
SCHÜTTGUT, MASCHINEN UND PERSONEN EINGESETZT.



LIEFERBARE OPTIONEN

- ✓ Elektrische Pendelbewegung
- ✓ Elektrische Hubbewegung
- ✓ Ventilatorgeschwindigkeitsregelung
- ✓ Wassermengenregelung
- ✓ Fernbedienung
- ✓ UV-Anlage
- ✓ Rädersatz
- ✓ Auf Rahmen montiert, einschließlich Generator
- ✓ Autonom mit Wassertankwagen und Generator

WE BEAT ODOUR AND DUST!