



MADAMÉ CURIESTRAT 1, 2171 TW
SASSENHEIM, NIEDERLANDE
INFO@MB-DUSTCONTROL.COM
WWW.SPRAYCANNON.COM
T. 0031(0)252-794010

SPRAYCANNON 150

WWW.SPRAYCANNON.COM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gebrauch	Außen
Reichweite (m)	120-150 (bei Windstille)
Fläche (m ²)	60.000
Anzahl der Düsen	68
Wasserverbrauch (l/St.)	500-15.000
Ventilator (kW)	45
Pumpe (kW)	11
Arbeitsdruck (bar)	20-25
Vertikaler Winkel (°)	0 bis 60
Schwenkwinkel (°)	0-320
Stromversorgung	400V
Stromanschluss	125A
Versorgungsanschluss	2"
Versorgungsdruck (bar)	1-9
Abmessungen LxBxH (mm)	2500x2000x2570
Gewicht (kg)	1200



ANWENDUNGSGEBIETE

ABBRUCH - BETONWERKE - RECYCLINGGELÄNDE UND -ANLAGEN -
UMWELTANLAGEN; BODENSANIERUNG - STAHL/SCHLACKEN-
VERARBEITUNGSFLÄCHEN UND -ANLAGEN - HOLZ/ALUMINIUM-
VERARBEITUNGSANLAGEN - BRANDSCHUTZ AN FEUERUNGSANLAGEN
- DIE SPRAYCANNONS WERDEN AUCH ZUM ABKÜHLEN VON
SCHÜTTGUT, MASCHINEN UND PERSONEN EINGESETZT.

LIEFERBARE OPTIONEN

- ✓ Elektrische Pendelbewegung
- ✓ Elektrische Hubbewegung
- ✓ Ventilatorgeschwindigkeitsregelung
- ✓ Wassermengenregelung
- ✓ Fernbedienung
- ✓ UV-Anlage
- ✓ Rädersatz
- ✓ Auf Rahmen montiert, einschließlich Generator

WE BEAT ODOUR AND DUST!