



MADAME CURIESTRAAT 1, 2171 TW  
SASSENHEIM, NETHERLANDS  
INFO@MB-DUSTCONTROL.COM  
WWW.SPRAYCANNON.COM  
T. 0031(0)252-794010

# SPRAYCANNON 75

WWW.SPRAYCANNON.COM

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gebruik	Buiten
Afstand (m)	50-75 (windstil)
Oppervlak (m <sup>2</sup> )	15.000
Aantal Nozzles	34
Water verbruik (l/u)	500-3.500/4.500
Ventilator (kW)	18,5
Pomp (kW)	4/5,5
Werkdruk (Bar)	20-25
Verticale hoek (°)	-15 tot 60
Zwenk hoek (°)	0-320
Elektriciteit	400V
Stekker	63A
Toevoer Connectie	2"
Toevoer druk (Bar)	1-9
Afmetingen LxBxH (mm.)	1850x1400x2200
Gewicht (kg.)	650



## BESCHIKBARE OPTIES

- ✓ Elektrische horizontale zwenk/rotatiegroep
- ✓ Elektrische verticale hoekverstelling
- ✓ Regelbare Ventilatorsnelheid
- ✓ Regelbaar waterverbruik
- ✓ Afstandsbediening
- ✓ Bacteriedodende UV-installatie
- ✓ Wielen set
- ✓ Met generator samengebouwd op stalen frame (skid)
- ✓ Als Self Supporting met watertank en generator

### TOEPASSINGGEBIEDEN

SLOOP - RECYCLING - OP/OVERSLAG VAN BULKGOEDEREN -  
BODEMSANERING - ASBESTSANERING - PRODUKTKOELING -  
BRANDBESTRIJDING - VERKOELING VAN MENSEN

# WE BEAT ODOUR AND DUST!